



AR2 - 10.15 CM
AR2 - 10.15 CMK*

*on request / a richiesta


MAX bar
150


MAX l/h
600



kW
2.6

AR2-10.15CMK


AR2-10.15CM



DPA system /
sistema DPA



Detachable /
sganciabile



Wall mounted /
montaggio a muro

GENERAL FEATURES / CARATTERISTICHE GENERALI

- High pressure washer with Dual PRO Appliance system that allows to select **by-pass** or **total stop system** mode
- Sturdy kart for an easy transport (AR2-10.15 CMK)
- Easy unlock button for stand alone use (AR2-10.15 CMK)
- Pressure adjustment
- Pressure gauge
- Gun with swivel
- Steel braided hose (10 m)
- Self-priming function (SPF)
- Idropulitrice dotata di Sistema Dual PRO Appliance integrato, con possibilità di selezione **by-pass** o **total stop system**
- Telaio robusto per una migliore praticità (AR2-10.15 CMK)
- Cerniere di sgancio per utilizzo stand alone (AR2-10.15 CMK)
- Regolazione della pressione
- Manometro
- Pistola con swivel
- Tubo rinforzato con treccia in acciaio (10 m)
- Funzione autoadescante (SPF)

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI


MODEL	AR CODE	 MAX				 MAX								 KG NET
		bar max	bar work	psi max	psi work	l/h work	gph work	hp	kW	kW work	rpm	V	Hz	
AR2-10.15CM	15765	150	120	2175	1740	600	158	2.7	2.0	2.6	1450	220-240~	50	23.5
AR2-10.15CMK*	15692	150	120	2175	1740	600	158	2.7	2.0	2.6	1450	220-240~	50	34.5

* On request / a richiesta

HRC



- Triplex pump with ceramic pistons and connecting rod system with brass pump head
- Integrated valve
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Induction motor with thermal protection
- Total Stop System for high pressure washer (TSS)
- High-pressure sealing system with double gasket
- Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella-manovella, testa pompa in ottone
- Valvola integrata
- Valvola di bypass automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Motore elettrico a induzione con protezione termica
- Sistema di arresto totale immediato dell'idropulitrice (TSS)
- Sistema di tenuta alta pressione con doppia guarnizione



STANDARD ACCESSORIES / ACCESSORI STANDARD



10 m

code / codice	47209	47748 (043)	3960970
inlet / entrata	M22x1,5 M 14 mm	M22x1,5 M	M22x1,5 F
outlet / uscita	M22x1,5 F	-	M22x1,5 F



code / codice	3082130
inlet / entrata	-
outlet / uscita	-

LOGISTIC DATA / DATI LOGISTICI

MODEL	PACKAGING SIZE	UNIT SIZE	KG GROSS	20"	FULL TRUCK	20"	40"	40" HQ
	(LxWxH) mm	(LxWxH) mm	kg					
AR2-10.15CM	500 x 300 x 360	390 x 240 x 230	29	24*	792	264~	576~	792
AR2-10.15CMK	485 x 495 x 600	449 x 452 x 905	36	12*	312	120~	252~	-

* Pallet | *Europallet | ~ Floor loaded / sfuso