



Akkumulatorfettsspruta med ZBH

20 V-2000 mAh

Artikel-Nr.: 18 051
EAN: 4103810180514
Rabattgrupp: D

Tekniska data

Manövrering fettssprutkolv: kontinuerlig fetttransport genom 20 V batteridrivna elmotor

Fyllmöjligheter: 400-g-fettkartusch, DIN 1284, eller löst fett

Uppfordringskapacitet (g/min): ca. 150

Uppfordringsmängd/Akkumulatorladdning: ca. 25 stycken 400-g-patroner (utan mottryck)
ca. 7 stycken 400-g-patroner (vid ca. 100 bar mottryck)

Arbetstryck max. (bar): 400

Maximalt tryck (bar): 680

Laddningstid: ca. 60 minuter

Högeffektsbatteri: 2000 mAh

Fetttransportslang: 11 x 1000 mm

Skjutstångsmanövrering: genom T-handtag

Lock: lös

Väggfjocklek fettssprutrör (mm): 1

Dimensioner LxBxH (mm): 380 x 205 x 110

Vikt akkumulatorfettsspruta, tom (kg): 3,56



Laddare

Ingångsspänning (V): 230 V AC

Frekvens (Hz): 50/60

Ingångsström max. (A): 0,5

Ingångseffekt max. (W): 45

Utgångsspänning (V): 16-21 V DC

Utström (A): 1,5

Anslutningskabel med Eurostickpropp, längd (m): 1,6

Mått utan kabel LxBxH (mm): 180 x 120 x 85

Vikt (kg): 0,455



Akkumulator

Kapacitet: 2000 mAh

Spänning (V): 20

Akkumulator: litium-jon-akkumulator

Laddningstid: ca. 60 minuter

Dimensioner LxBxH (mm): 118 x 76 x 45

Vikt (kg): 0,378

Specifikation

- 20 V batteridrivna elmotor
- 2 litium-jon-akkumulatorer 20 V, 2000 mAh (18 051 100)
- Högtryck-fetttransportslang med knäckskyddsfjäder, 11 x 1000 mm (18 042)
- Precisionsmunstycke, 4 BA, M 10 x 1 i (12 643)
- Reduceringsstycke, G 1/8" i, M 10 x 1 a (12 016) och reduceringsstycke, NPT 1/8" i, M 10 x 1 a (12 020)
- Fettssprutrör förzinkad
- Batteriladdare 230 V (18 051 200)
- Förpackad i bärväska, plast, svart

Särskilda kännetecken

- Redskapet bearbetar fetter till NLGI 2 vid 20 °C
- Formmanschett med tät sits vid löst fett eller kartusch
- Med fyllnippel och avluftningsventil





- 2 inställbara fettransporthastigheter
- Laddningsstatus indikeras på fettsprutan och på batteriet
- Med LED ljus på fettspruthuvud
- Apparaten är utrustad med ståndfot och slanghållare
- Mjukt handtag
- Säkert handtag på skjutstången
- Stabil konstruktion

Förpackning

Dimensioner väska LxBxH (mm): 545 x 260 x 100

Vikt (kg) med tillbehör och väska: 6

Förpackningsenhet: 1,0

